



BRNĚNSKÁ HODINOVKA 2025

Propozice pohárového závodu kategorie Škoda 130, Oldtimer, F1/24, LMP/24

1. Společná ustanovení

1.1. Charakteristika

BRNĚNSKÁ HODINOVKA je závodem jednotlivců s hodnocením týmů.

1.2. Kategorie

Pohárový závod BRNĚNSKÁ HODINOVKA je vypsán v kategoriích: Škoda 130, Oldtimer, F1/24, LMP/24

1.3. Pořadatelé a termíny závodů

1. SRC Brno	15. 03. 2025
2. SRC Zlín	19. 04. 2025
3. DDM Vítkov-Klokočov	24. 05. 2025
4. SCRC Jihlava	11. 10. 2025

1.4. Ředitel seriálu

Ředitel seriálu je zodpovědný za organizaci celého seriálu, propozice, technická pravidla a celkové výsledky. Ředitelem seriálu je p.J.Švanda.

1.5. Hlavní rozhodčí

Hlavním rozhodčím je vždy osoba stanovená pořadajícím klubem. Řídí vlastní závod a současně zodpovídá i za dodržování časového harmonogramu. Ostatní ustanovení dle soutěžních pravidel SRC.

1.6. Technická komise

Technická komise je tvořena ředitelem seriálu, hlavním rozhodčím a zástupcem pořadajícího klubu. Členové technické komise provádí technickou přejímku, zodpovídají za uzavřené depo, řeší veškeré technické problémy týkající se modelů, řídí závod a řeší případné problémy, které se vyskytnou během závodu (problémy s počítačy, penalizace, atd.).

1.7. Úprava dráhy

Pořadatel je povinen připravit povrch autodráhy ještě před začátkem pátečního volného tréninku. Tímto se rozumí očištění (umytí) povrchu autodráhy a jeho opětné nastříkání přípravkem pro zvýšení přilnavosti pneumatik. V průběhu organizovaných tréninků a závodů je zakázáno jakýmkoliv způsobem upravovat dráhu. O případném přimazání dráhy může rozhodnout výhradně hlavní rozhodčí po poradě s ředitelem seriálu a pořadatelem. Porušení se trestá diskvalifikací ze závodu. Čištění vodičů se za úpravu dráhy nepovažuje (nelze jej však provádět během jízdy).

1.8. Časový plán a pořadí kategorií

Pátek	17.00 - 19.00	volný trénink Š 130
	19.00 - 20.00	organizovaný trénink a přejímka Oldtimer
	20.00 - 21.30	závod Oldtimer
	21.30 - 24.00	volný trénink
Sobota	8.30 - 9.30	organizovaný trénink Š130
	10.00	start 1.části hodinovky Š130
	15.00 - 15.30 (cca)	organizovaný trénink F1/24
	16.00	závod F1/24 následuje LMP/24.

Časový plán může být přizpůsoben počtu účastníků a průběhu vlastního závodu

1.9. Startovné

Senioři 400,- Kč, junioři 200,- Kč, žáci 100,- Kč, bez ohledu na počet kategorií. K úhradě startovného se doporučuje využít bezhotovostní platbu pomocí QR kódu. Finanční prostředky ze startovného budou při všech závodech rozděleny takto:

80 % - náleží pořadateli

20 % - je pořadatel povinen převést ve prospěch pokladny seriálu, na nákup pohárů pro vyhlášení celkových výsledků jednotlivých závodů a na nákup cen pro závěrečné vyhlášení výsledků seriálu.

1.10. Propozice a výsledkové listiny

Pořadatel je povinen vydat a rozeslat propozice a výsledkovou listinu dle soutěžních pravidel SRC, a to nejlépe v elektronické podobě. Propozice a výsledkové listiny je možné taktéž najít na www.srcbrno.cz.

1.11. Přihlášení do závodu

Každý jezdec se musí přihlásit na stránky pořadatele, nejpozději 5 dnů před konáním závodu! Nepřihlášeným nebude zajištěno občerstvení ani ubytování!!!!

2. Soutěžní pravidla

2.1. Přejímka modelů

Dle stavebních pravidel SRC. Technickou přejímku provádí technická komise závodu. Po závodníkovi je možné při přejímce požadovat platnou licenci SMČR. Při přejímce může být označen použitý podvozek a karosérie. V průběhu závodu je zakázáno měnit podvozek i karoserii.

2.2. Uzavřené depo

Po přejímce jsou všechny modely uloženy v tzv. "uzavřeném depu", které je pořadatel pro tento účel povinen zabezpečit. Závodníkovi je model vydán na start, po ukončení jízdy se vrací zpět!

2.3. Přerušení jízdy

Během závodu se jízda přerušuje při vypadnutí modelu pod mostem na hlavní rovince před jezdcí nebo v místě, kde není dostupné nasazovačům, při vypadnutí většího počtu modelů nebo při poškození dráhy (např. odlepené stínění). Pokud model vypadne z dráhy vlastním přičiněním na zem, dráha se nezastavuje! Výjimkou jsou místa běžně nedostupná nasazovači (vně autodráhy). Jezdec může upozornit rozhodčího slovem „stop“. Neoprávněné zastavení dráhy je potrestáno penalizací - 2 kola za každý jednotlivý prohřešek. V době přerušení jízdy je možno pouze srovnat kartáčky, zamáčknot špendlíky, případně oddělit zakleslé modely. Ostatní opravy jsou zakázány. V případě, že byl model zjevně poškozen jiným závodníkem nebo chybou nasazovače, může rozhodčí povolit poškozenému závodníkovi přiměřenou opravu.

2.4. Protesty

Protest je možno podat v průběhu závodu, nejpozději však do 15 minut po skončení jízdy. Protest se podává hlavnímu rozhodčímu se zálohou 300,- Kč. Ten je povinen rozhodnout o protestu do 1 hodiny po podání. V případě neoprávněného protestu propadá vklad ve prospěch pokladny seriálu.

2.5. Nasazování

Každý závodník je povinen po dojetí své skupiny osobně zabezpečit nasazování modelů v následující jízdě. Zastupování je přípustné pouze ve výjimečných případech se souhlasem hlavního rozhodčího. Tato povinnost platí i pro organizovaný trénink! Pokud závodník nesplní povinnost nasazování v organizovaném tréninku, je zbaven možnosti dalšího tréninku v dané kategorii. V případě potřeby může hlavní rozhodčí rozšířit tuto povinnost na dvě, tři skupiny, popřípadě na kohokoliv z účastníků závodu. Poslední skupině nasazují jezdcí skupiny první. Pokud se závodník nedostaví do ukončení „warmupu“ k nasazování, je hlavní rozhodčí po odstartování jízdy povinen nepřítomného penalizovat ztrátou 10 kol ze současného závodu dané kategorie. Pokud se závodník záměrně vyhybá i dalšímu nasazování, bude penalizován ztrátou 10 % z dosaženého výsledku v následujícím závodě.

2.6. Oprava modelu během jízdy

Každý závodník je zodpovědný za své auto a svého „mechanika“! Pokud je model v takovém stavu, že ohrožuje plynulost závodu, má hlavní rozhodčí právo vyloučit daný model z jízdy, dokud nebude opraven. V případě, že chce závodník model opravovat nebo vracet zpět na trať, může si jej vzít, nebo vrátit v prostoru před jezdcí, nebo auto může vzít nebo vrátit „mechanik“ v „bezpečné zóně“. Pokud se stane, že tímto konáním je způsobena kolize, je závodník penalizován ztrátou 10 kol.

2.7. Bodování jednotlivců

Ve všech kategoriích se boduje od 1. do 10. místa (15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 bod). Závodníci umístění na dalších místech budou hodnoceni následným bodovým systémem od 11. místa 0,95 bodu - 12. místo 0,90 a každé další místo vždy o 0,05 bodu méně. Pokud se závodu nezúčastní alespoň 8 závodníků dané kategorie, závod se nezapočítává do celkového hodnocení. Vítězem se stává závodník s největším počtem bodů. Při rovnosti rozhoduje lepší umístění, popřípadě vyšší počet lepších umístění.

2.8. Bodování týmů Š130

Do soutěže týmů Š130 se započítávají výsledky dvou nejlepších závodníků startujících v týmu podle bodů dosažených v závodě. Závodník může v současném roce startovat (bodovat) pouze v jednom týmu. Vítězem se stává tým s největším počtem bodů. Při rovnosti rozhoduje vyšší počet lepších umístění.

3. Systém závodu

3.1. Startovní listina

Pro první závod se u všech kategorií sestaví podle výsledků závodu Brněnská hodinovka 2024, v dalších závodech podle průběžného pořadí.

3.2. Start jednotlivých jízd

První jízda startuje ze startovní čáry. Další jízdy z místa, kde modely ukončily předchozí jízdu. Po poslední jízdě se připisují metry, popř. díly dráhy.

3.3. Přestávky mezi jízdami

Přestávky mezi jízdami jsou 1 až 2 minuty. O případném prodloužení, nebo i zkrácení přestávky může rozhodnout výhradně hlavní rozhodčí po poradě s ředitelem seriálu a pořadatelem. Během přestávky musí model zůstat na daném úseku dráhy, kde dokončil jízdu, nebo na jeho místě musí být „označení“ se jménem závodníka. Model se nesmí odnášet do prostoru depa závodníků, ale musí zůstat v prostoru autodráhy. V případě porušení tohoto pravidla, je jezdec potrestán penalizací 10kol, při každém dalším opakování se trest zdvojnásobí! Přestávky lze využít na označení modelů, výměnu ovladačů, čištění vodičů a běžnou údržbu modelu, kterou je myšleno pouze umytí, popř. srovnání kartáčů, umytí podvozku, zamáčknutí špendlíků, případná kontrola světlosti. K tomuto lze využít pouze benzín, hadr a technickou desku. Cokoliv jiného je zakázáno! Na modelu není dovoleno v přestávkách cokoliv měnit a není dovoleno ani započít či dokončit již započatou výměnu dílů! Veškeré opravy, tj. např.: - výměny motorů, kol, převodů, kartáčů je možno provádět pouze v jízdním čase!

3.4. Délka závodu

Kategorie Š 130 6x5; 8x3,75 min

Kategorie F1/24, LMP 6x2,5; 8x2min.

Vítězem závodu se stává závodník s nejvyšším počtem kol a metrů (dílů) dráhy. V případě shodnosti získávají oba stejné pořadí.

Kategorie Oldtimer

- kvalifikace – laptimer 1 min.

- startuje vždy 16 (12) závodníků (minimum je 9),

- jede se na 20 (12) jízd podle rozpisu používaného pro závody na ploché dráze,

- závod se jezdí na čtyřech vnitřních drahách,

- každý finalista absolvuje 5 (4) jízd na 12 kol,

- za první místo ve finálové jízdě získává závodník 3 (2) body, další pak 2 (1), 1 (0) a 0,

- vítězem závodu se stává závodník s nejvyšším počtem bodů, při rovnosti bodů na kterémkoli místě rozhoduje větší počet prvních míst, nelze-li rozhodnout, rozhoduje pořadí z kvalifikace

V případě, že se závodu zúčastní méně, než 12 (9) závodníků budou účastníci rozdělení dle počtu a průběžného pořadí do skupin, kde každý pojedí 6x3 nebo 8x2min. První jízda startuje ze startovní čáry, další jízdy pak z místa, kde modely předchozí jízdu dokončily. Po poslední jízdě se k dosaženému počtu kol připočítají ujeté díly dráhy. Vítězem závodu se stane závodník s největším počtem kol a dílů dráhy

3.5. Závod Š130

Závod bude rozdělen na dvě stejné samostatně hodnocené části a jeho délka je dle bodu 3.4.

Podle pořadí po první části se sestaví skupiny pro druhou část.

V přestávce mezi částmi závodu není možné na modelu pracovat. Po přejímce jsou modely v uzavřeném depu a závodníkům se vydají pouze před jízdou každé části závodu. Po skončení rozjízdek se modely vrací do depa.

Jezdci za každou část závodu obdrží pomocné body, dle počtu účastníků s tím, že vítěz získá nejvíce a každý další o jeden bod méně. Celkovým vítězem závodu se stává jezdec, který získá v součtu za obě části nejvíce pomocných bodů. V případě rovnosti pomocných bodů rozhoduje mezi těmito jezdci součet najetých kol z obou částí závodu.

4. Stavební pravidla

4.1. Společná ustanovení

4.1.1 Všechna kola musí být opatřena pneumatikami z pružného materiálu.

4.1.2 Pneumatiky předních kol musí mít černou barvu. Musí být umístěny na podvozku kolmo k rovině dráhy s tolerancí 10°.

4.1.3 Model musí být opatřen jedním vodičkem o maximální délce 27 mm, které při pohledu na model shora nesmí přesahovat přes přední hranu karoserie.

- 4.1.4 Karoserie musí být realisticky vystřižena, není povolena úprava tvaru a rozměrů. Je zakázáno použít přidavné aerodynamické prvky. Na karoserii smí být udělány otvory pouze v místech odpovídající skutečné předloze. Přední a zadní část karoserie nesmí být zkrácena.
- 4.1.5 Model musí být realistickým způsobem barevně povrchově upraven včetně realistického barevného provedení různých detailů a dílů modelu. Všechna okna musí být průhledná. Světla mohou být průhledná. Ostatní plochy karoserie musí být nabarveny.
- 4.1.6 Každý model musí být opatřen minimálně třemi startovními čísly o minimální velikosti 7 mm. Startovní čísla musí být na model nalepena nebo nastříkána. Za označení se nepovažuje popis startovního čísla fixem apod.
- 4.1.7 Model musí být během závodu ze spodu na podvozku čitelně označen příjmením, popř. jménem závodníka.
- 4.1.8 Každý model musí být vybaven trojrozměrnou barevně upravenou figurkou řidiče v odpovídajícím měřítku. Tato figurka musí sestávat minimálně z hlavy, horní části těla s pažemi a segmentem volantu a musí být umístěna v modelu na správném místě, tak, aby nebyl viditelný motor a podvozek při pohledu shora.
- 4.1.9 Karoserie modelu musí zakrývat celý podvozek a model při pohledu shora musí být v celém půdorysu neprůhledný.
- 4.1.10 Všechny modely musí být zhotoveny takovým způsobem, aby svým zpracováním neohrožovali provoz na autodráze a práci nasazovačů.
- 4.1.11 Měření světlosti modelu se provádí zásadně při přiléhajících kartáčích.
- 4.1.12 Všechna společná ustanovení mohou být upřesněna u pravidel dané kategorie.

4.2. Kategorie Š 130

Polomakety prototypů a sportovních vozů v měřítku 1/24.


4.2.1 Karoserie

Jsou povoleny lexanové karoserie tl.0,010 inch. Škoda 130 RS-ATT 1901a karoserie BPA 090. V karoserii je zakázáno dělat otvory, prořezy, výřezy (větrací a nasávací otvory, okna a podobně). Musí být vybavena trojrozměrným pilotem s interiérem ATT 1902, popř. interiér od výrobce Standa Němec.

Dále musí být vybavena povinnými detaily: zrcátka a výfuk (3D), stěrač, kliky, přední a zadní mřížka chlazení, mřížka chlazení na zadním krytu motoru, přední a zadní světla (samolepky).

Zbarvení karoserie je libovolné, ale mělo být reálné, dle retro závodních vozů!!!!!! Barva karoserie nesmí v žádném místě prosvítat (kromě prosklení). Na karoserii musí být minimálně 10 obtisků „sponzorů“. Karoserie může obsahovat i menší počet sponzorů ale pouze v případě, že závodník doloží fotografii zbarvení tehdy skutečně existujícího vozu! Maximální šířka karoserie v nejširším místě 76 mm.

Rozměry karoserie:



4.2.2 Podvozek

Libovolný, nejsou povoleny podvozky z 3D tiskáren. Žádná část podvozku nesmí přesahovat přes karoserii. Podvozek lze opatřit závažím (nesmí přesahovat jeho obrys) lepeným shora na díly podvozku, rovněž je možné jej přelepovat páskou.

Minimální váha celého modelu 95 g.

4.2.3 Motory

JK Hawk Retro, JK Hawk 7, pouze s kluznými ložisky, bez jakýchkoliv úprav. Současně lze použít i střídavé bezuhlíkové motory DoSlot s označením KV 4000. Destička libovolná.

4.2.4. Převod

64 pitch - 48 zubů, pastorek 9 nebo 10 zubů

4.2.5 Rozměry

Zadní osa musí být nedělená plného průřezu 3/32"

Přední osa musí být nedělená plného průřezu 3/32" popřípadě 2 mm.

Přední kola: - světlost mezi měřicí deskou a koly max. 0,6 mm

- min. šířka 6 mm
- min. průměr 22 mm
- max. celková šířka přes kola 70 mm

Zadní kola: - max. šířka 12 mm

- min. průměr 22 mm
- max. celková šířka přes kola 73 mm

Minimální světlost 1,4 mm v celé délce modelu, 0,8 pod převodem a motorem.

4.3. Kategorie Oldtimer Le Mans, Can Am

4.3.1 Karoserie

Materiál libovolný /stavebnice hardplast, komerční výrobek, hračka, epoxy, rezin Měřítka M1:24, M1:25.

Karoserie „vlastní výroby“ musí odpovídat stavebnímu plánu s tolerancí -5%

Musí být vybavena interiérem, 3D pilotem a všemi detaily (zrcátka, výfuky, převodovka...)

Lze použít i lexanové karoserie Oldtimer od firmy Red Fox. Zbarvení modelu by mělo odpovídat originálu. Maximální šířka 83 mm (výjimka Porsche 917 spyder)

4.3.2 Podvozek

Libovolný šroubovací, na podvozku nesmí být nic letovaného, naletované mohou být pouze kabely od motoru k vodičku a pastorek.

4.3.3 Motory

JK Hawk Retro, JK Hawk 7, pouze s kluznými ložisky, bez jakýchkoliv úprav.

4.3.4 Převod

Modul 0,5 nebo 48 pitch.

4.3.5 Rozměry

Průměr přední a zadní plné hřídele 3 mm

Maximální celková šířka přes kola 79 mm

Přední kola: - světlost mezi měřicí deskou a koly max. 0,6 mm

- min. šířka 8 mm
- min. průměr 23 mm
- přední osa nedělená

Zadní kola: - max. šířka 16 mm

- min. průměr 25 mm

Minimální světlost 1,4 mm v celé délce modelu, 0,8 pod převodem a motorem.

Minimální výška modelu s lexanovou karosérií v místě zadního křídla 30 mm, měřeno od spodní hrany podvozku.

4.4 Kategorie F1/24

4.4.1 Karoserie

Jsou povoleny pouze lexanové karoserie výrobce JK produkt F1/ Indy Narrow IRL Dallara kat.číslo - B5B tl. 0,10 inch. Zbarvení musí být co nejpřesnější dle originálu monopostu, včetně reklam s vybarveným pilotem, který je od výrobce součástí karoserie (nesmí se vyřezávat, prořezávat a podobně).

Maximální výška modelu v místě zadního křídla 32 mm, měřeno od spodní hrany podvozku.

4.4.2 Podvozek

Je povolen pouze Cheetah F1/Indy chassis kit Narrow kat. číslo-C30

Podvozky nelze nijak upravovat (ohýbání, zvětšení otvorů). Je zakázáno použít hliníkové bočnice.

Podvozek lze opatřit závažím (nesmí přesahovat jeho obrys) lepeným shora na díly podvozku, rovněž je možné jej přelepovat páskou. Jsou povolena kuličková ložiska.

Přední osa může být libovolného průměru, nedělená a plného průřezu.

Zadní osa musí být plného průřezu 3/32".

Minimální vzdálenost horní hrany zadní osy a spodku podvozku 8,9 mm.

4.4.3 Motor

JK Hawk Retro, JK Hawk 7, JK Hawk 9 s kluznými i kuličkovými ložisky, bez jakýchkoliv úprav.

4.4.4 Převod

Pouze povinný 64 pitch 39 zubů, pastorek 10 z

4.4.5 Rozměry

Přední kola musí přesahovat pod úroveň podvozku

- min. šířka 8 mm, min. průměr 17 mm
- max. celková šířka přes přední kola 83 mm

Zadní kola: - max. šířka 20 mm
- max. celková šířka přes zadní kola 83 mm

Minimální světlost mezi zadními koly 0,9 mm

4.5 Kategorie LMP

4.5.1 Karoserie

Jsou povoleny pouze lexanové karoserie výrobce JK produkt LMP tl. 0,10 inch. Zbarvení včetně dekálů musí být dle originálu výrobce JK. Musí být vybavena 3D pilotem.

Minimální výška předního spojleru je 1 mm.

Maximální výška modelu v místě zadního křídla 38 mm, měřeno od spodní hrany podvozku.

4.4.2 Podvozek

Povolené jsou všechny varianty podvozků pro PR/24 (tzv. plechovka).

Podvozky nelze nijak upravovat (ohýbání, zvětšení otvorů). Je zakázáno použít hliníkové bočnice.

Podvozek lze opatřit závažím (nesmí přesahovat jeho obrys) lepeným shora na díly podvozku, rovněž je možné jej přelepovat páskou. Jsou povolena kuličková ložiska.

Přední osa může být libovolného průměru, nedělená a plného průřezu.

Zadní osa musí být plného průřezu 3/32".

Minimální vzdálenost horní hrany zadní osy a spodku podvozku 8,6 mm.

4.4.3 Motor

JK Hawk Retro, JK Hawk 7, JK Hawk 9 s kluznými i kuličkovými ložisky bez jakýchkoliv úprav. Současně lze použít i střídavé bezuhlíkové motory DoSlot s označením KV 6000 a slabší. Destička pouze DoSlot libovolná.

4.4.4 Převod

Pouze povinný 64 pitch 36 zubů, pastorek 10 z

4.4.5 Rozměry

Přední kola mohou být nalepená na karoserii

Zadní kola: - max. šířka 20,5 mm.
- max. celková šířka přes zadní kola 83 mm

Minimální světlost mezi zadními koly 0,8 mm.

5. E-mailové adresy, kontaktní telefony

Jaroslav Svanda	Brno	svanda.jar@seznam.cz	602 103 901
Rostislav Sedlařík	Klokočov	rostislav.sedlarik@seznam.cz	604 672 381
Kamil Klapka	Zlín	kamil.klapka@sophics.cz	603 746 472
Jiří Nováček	Jihlava	novacek@railservis.cz	602 574 486

Pravidla sestavil dle připomínek zástupců klubů v září 2024

J. Švanda v. r.

